

การตั้งค่า IP Phone Yealink T19-E2 / Yealink SIP-T20P

Yealink T21P_E2 Log Out
English(English)

Status **Account** **Network** **Dsskey** **Features** **Settings** **Directory** **Security**

Register

Basic
Codec
Advanced

Account Account1

NOTE
Account Registration
Registers account(s) for the IP phone.

Register Status: Registered

Line Active: Enabled

Label: 021053006

Display Name: 021053006

Register Name: 6621053006@catnextgen.com

User Name: +6621053006

Password:

SIP Server 1

Server Host: catnextgen.com Port: 0

Transport: UDP

Server Expires: 120

Server Retry Counts: 5

SIP Server 2

Server Host: Port: 5060

Transport: UDP

Server Expires: 3600

Server Retry Counts: 3

Enable Outbound Proxy Server: Enabled

Outbound Proxy Server 1: 202.129.61.102 Port: 5060

Outbound Proxy Server 2: Port: 5060

Proxy Falback Interval: 3600

NAT: Disabled

NOTE
Click here to get more product documents.

Annotations:

- พิมพ์ 66 ตามด้วยเบอร์โทร และ @catnextgen.com
เช่น 6621053006@catnextgen.com
- พิมพ์ +66 ตามด้วยเบอร์โทร
เช่น +6621053006

Buttons: Confirm, Cancel